

Ausschreibungstexte



PN 16, EN-JL1040, FTF 1

Langtext:

wartungsfreies weichdichtendes Absperrventil
Baulänge EN 558 FTF-1 (lange Bauform), EN-JL1040,
D-Form, umweltfreundlich, weichdichtend
bis 120°C (kurzzeitig 130°C),
nichtsteigendes Handrad, prägepoliert,
Niro-Spindel, Anzeigevorrichtung mit
innenliegender Hubbegrenzung, serienmäßige
Feststellvorrichtung, Spindelabdichtung mit
Abstreifer und Dichtring, Isolierkappe, Taupunktsperre,
selbstzentrierender EPDM-Kegel mit Drosselfunktion
CE-Kennzeichnung nach Druckgeräterichtlinie

Fabrikat u. Typ: ARI EURO-WEDI

Nenndruck: PN 6 oder 16

Nennweite: DN 15 - 200

Kurztext:

wartungsfreies weichdichtendes Flanschen-Absperrventil,
Baulänge EN 558 FTF-1 (lange Bauform), EN-JL1040

Fabrikat u. Typ: ARI EURO-WEDI

Nenndruck: PN 6 oder 16

Nennweite: DN 15 - 200

Zubehör:

- plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schließen

