

Ausschreibungstexte



PN 16, EN-JL1040, FTF-14

Langtext:

wartungsfreies weichdichtendes Absperrventil
Baulänge EN 558 FTF-14 EN-JL1040,
D-Form, umweltfreundlich, weichdichtend
bis 120°C (kurzzeitig 130°C),
nichtsteigendes Handrad, prägepoliert,
Niro-Spindel, Anzeigevorrichtung mit innenliegender Hubbegrenzung,
serienmäßige Feststellvorrichtung,
Spindelabdichtung mit Abstreifer und Dichtring
Isolierkappe, Taupunktsperre,
selbstzentrierender EPDM-Kegel mit Drosselfunktion
CE-Kennzeichnung nach Druckgeräterichtlinie

Fabrikat u. Typ: ARI EURO-WEDI

Nenndruck: PN 6 oder 16

Nennweite: DN 15 - 200

Kurztext:

wartungsfreies weichdichtendes Flanschen-Absperrventil,
Kurz-Baulänge EN 558 FTF-14, EN-JL1040

Fabrikat u. Typ: ARI EURO-WEDI

Nenndruck: PN 6 oder 16

Nennweite: DN 15 - 200

Zubehör:

- plombierbare Kappe gegen unbeabsichtigtes Schließen

